

Дождеватель секторный

подключение:  $\frac{3}{4}$ " F

высота корпуса: 18,5 см

высота штока: 10 см

диаметр корпуса: 4,1 см

регулировка сектора полива в диапазоне 40° - 360°

Регулировочный винт позволяет уменьшать радиус на 25 %

возможность отключения потока воды

выдвижная часть из нержавеющей стали

Встроенный обратный клапан SAM удерживает разницу в высоте подъема до 2,1 м

со встроенным регулятором давления (снижает давление до 3,1 атм.)

в комплекте 8 сменных форсунок

форсунки изготовлены по технологии Rain Curtain, повышенной равномерности полива

рабочее давление: от 1,7 до 4,5 atm.

Расход воды: от 0,17 до 2,19 м<sup>3</sup>/ч

радиус: от 7,6 до 15,2 м



Форсунка (мм)	Давление атм.	Радиус в метрах	Расход воды м3/ч
1,5	1,7	10,1	0,25
	2	10,2	0,28
	2,5	10,4	0,31
	3	10,6	0,34
	3,5	10,7	0,37
	4	10,6	0,4
	4,5	10,4	0,42
2	1,7	10,7	0,34
	2	10,8	0,36
	2,5	11	0,41
	3	11,2	0,45
	3,5	11,3	0,49
	4	11,1	0,52
	4,5	10,7	0,55
2,5	1,7	10,7	0,41
	2	10,9	0,44
	2,5	11,3	0,5
	3	11,3	0,56
	3,5	11,3	0,6
	4	11,3	0,64
	4,5	11,3	0,68
3	1,7	11	0,51
	2	11,2	0,55
	2,5	11,2	0,62
	3	12,1	0,69
	3,5	12,2	0,74
	4	12,2	0,8
	4,5	12,2	0,84
4	1,7	11,3	0,66
	2	11,6	0,71
	2,5	12,3	0,81
	3	12,7	0,89
	3,5	12,8	0,97
	4	12,8	1,04
	4,5	12,8	1,1
5	1,7	11,9	0,84
	2	12,1	0,91
	2,5	12,7	1,03
	3	13,5	1,13
	3,5	13,7	1,23
	4	13,7	1,32
	4,5	13,7	1,4
6	1,7	11,9	0,97
	2	12,4	1,05
	2,5	13,2	1,21
	3	13,9	1,34
	3,5	14,2	1,45
	4	14,9	1,55
	4,5	14,6	1,64
8	1,7	11	1,34
	2	11,8	1,45
	2,5	13,3	1,63
	3	14,1	1,79
	3,5	14,9	1,93
	4	15,2	2,06
	4,5	15,2	2,19