

Дождеватель секторный

подключение: ½" F

высота корпуса: 16,8 см

высота штока: 10,2 см

диаметр корпуса: 2,9 см

регулировка сектора полива в диапазоне 40° - 360°

Регулировочный винт позволяет уменьшать радиус на 35 %

внутренний сетчатый фильтр

в комплекте 6 сменных форсунок (форсунка 2.0 вмонтирована)

форсунки изготовлены по технологии Rain Curtain, повышенной равномерности полива

рабочее давление: от 1,7 до 3,8 atm.

Расход воды: от 0,12 до 1,04 м<sup>3</sup>/ч

радиус: от 4,6 до 10,7 м



<b>Форсунка (мм)</b>	<b>Давление атм.</b>	<b>Радиус в метрах</b>	<b>Расход воды м3/ч</b>
<b>0,75</b>	<b>1,7</b>	<b>4,6</b>	<b>0,12</b>
	<b>2</b>	<b>4,8</b>	<b>0,13</b>
	<b>2,5</b>	<b>5,2</b>	<b>0,16</b>
	<b>3</b>	<b>5,2</b>	<b>0,17</b>
	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>0,19</b>
	<b>3,8</b>	<b>5,5</b>	<b>0,19</b>
<b>1</b>	<b>1,7</b>	<b>6,1</b>	<b>0,17</b>
	<b>2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,19</b>
	<b>2,5</b>	<b>6,4</b>	<b>0,21</b>
	<b>3</b>	<b>6,4</b>	<b>0,24</b>
	<b>3,5</b>	<b>6,6</b>	<b>0,26</b>
	<b>3,8</b>	<b>6,7</b>	<b>0,27</b>
<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>7</b>	<b>0,24</b>
	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0,26</b>
	<b>2,5</b>	<b>7</b>	<b>0,3</b>
	<b>3</b>	<b>7,3</b>	<b>0,33</b>
	<b>3,5</b>	<b>7,3</b>	<b>0,36</b>
	<b>3,8</b>	<b>7,3</b>	<b>0,37</b>
<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>8,2</b>	<b>0,32</b>
	<b>2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,34</b>
	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>	<b>0,39</b>
	<b>3</b>	<b>8,2</b>	<b>0,43</b>
	<b>3,5</b>	<b>8,4</b>	<b>0,47</b>
	<b>3,8</b>	<b>8,5</b>	<b>0,49</b>
<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>8,8</b>	<b>0,49</b>
	<b>2</b>	<b>9,1</b>	<b>0,53</b>
	<b>2,5</b>	<b>9,4</b>	<b>0,6</b>
	<b>3</b>	<b>9,4</b>	<b>0,67</b>
	<b>3,5</b>	<b>9,6</b>	<b>0,71</b>
	<b>3,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,74</b>
<b>4</b>	<b>1,7</b>	<b>9,4</b>	<b>0,67</b>
	<b>2</b>	<b>9,7</b>	<b>0,73</b>
	<b>2,5</b>	<b>10,1</b>	<b>0,83</b>
	<b>3</b>	<b>10,6</b>	<b>0,92</b>
	<b>3,5</b>	<b>10,7</b>	<b>1</b>
	<b>3,8</b>	<b>10,7</b>	<b>1,04</b>