

Дождеватель секторный

подключение: ½" F

высота корпуса: 16,8 см

высота штока: 10,2 см

диаметр корпуса: 2,9 см

регулировка сектора полива в диапазоне 40° - 360°

Регулировочный винт позволяет уменьшать
радиус на 35 %

Встроенный обратный клапан SAM удерживает разницу в высоте подъема до 2,1 м

внутренний сетчатый фильтр

в комплекте 6 сменных форсунок (форсунка 2.0 вмонтирована)

форсунки изготовлены по технологии Rain Curtain, повышенной равномерности полива

рабочее давление: от 1,7 до 3,8 atm.

Расход воды: от 0,12 до 1,04 м³/ч

радиус: от 4,6 до 10,7 м



Форсунка (мм)	Давление атм.	Радиус в метрах	Расход воды м3/ч
0,75	1,7	4,6	0,12
	2	4,8	0,13
	2,5	5,2	0,16
	3	5,2	0,17
	3,5	5,4	0,19
	3,8	5,5	0,19
1	1,7	6,1	0,17
	2	6,2	0,19
	2,5	6,4	0,21
	3	6,4	0,24
	3,5	6,6	0,26
	3,8	6,7	0,27
1,5	1,7	7	0,24
	2	7	0,26
	2,5	7	0,3
	3	7,3	0,33
	3,5	7,3	0,36
	3,8	7,3	0,37
2	1,7	8,2	0,32
	2	8,2	0,34
	2,5	8,2	0,39
	3	8,2	0,43
	3,5	8,4	0,47
	3,8	8,5	0,49
3	1,7	8,8	0,49
	2	9,1	0,53
	2,5	9,4	0,6
	3	9,4	0,67
	3,5	9,6	0,71
	3,8	9,8	0,74
4	1,7	9,4	0,67
	2	9,7	0,73
	2,5	10,1	0,83
	3	10,6	0,92
	3,5	10,7	1
	3,8	10,7	1,04

