

- Регулировка радиуса и расхода воды одновременно.
- Отключение полива.
- Высота штока 12,5 см.
- Внутренняя резьба  $\frac{3}{4}$ ".
- Регулировка сектора полива от 40° до 360°.
- Радиус полива от 7,9 до 14,6 м.
- Рабочее давление от 2,1 до 4,8 Бар.
- Расход воды от 1,7 до 36,0 л/мин.
- Память сектора полива.
- Запатентованный реверсивный механизм обеспечивает долгую и надежную работу.
- Резиновое покрытие защищает от грязи.
- Широкий ассортимент сопел с углом 12° и 26°.
- Запорный клапан.



Стандартные сопла

сопла для малого угла

сопло	давление, bar	радиус, м	расход, м <sup>3</sup> /час
№1	2,1	7,9	0,3
	2,8	8,2	0,34
	3,4	8,2	0,39
	4,1	8,5	0,43
№3	2,1	8,8	0,66
	2,8	9,1	0,75
	3,4	9,4	0,77
	4,1	10,1	0,91
	2,1	8,5	0,91
	2,8	9,4	1,07
	3,4	10,4	1,14
	4,1	11	1,36
	2,8	9,1	1,36
№6	3,4	10,4	1,59
	4,1	11,3	1,77
	4,8	11,6	1,86

сопло	давление, bar	радиус, м	расход, м <sup>3</sup> /час
№0,5	2,1	9,1	0,1
	2,8	8,8	0,11
	3,4	7,9	0,14
	4,1	7,9	0,16
№0,75	2,1	9,8	0,16
	2,8	9,8	0,18
	3,4	10,1	0,2
	4,1	10,1	0,23
№1	2,1	9,1	0,25
	2,8	9,8	0,3
	3,4	10,1	0,34
	4,1	10,1	0,36
№2	2,1	11,6	0,52
	2,8	11,6	0,57
	3,4	12,2	0,61
	4,1	12,8	0,68
№2,5 уст.	2,1	10,7	0,57
	2,8	11	0,64
	3,4	11,3	0,73
	4,1	11,6	0,82
№3	2,1	10,7	0,77
	2,8	11	0,86
	3,4	11,6	0,95
	4,1	11,9	1,09
№4	2,1	12,8	0,93
	2,8	13,4	1,04
	3,4	13,7	1,16
	4,1	14	1,29
№6	2,8	14	1,32
	3,4	14,6	1,45
	4,1	14,9	1,59
	4,8	14,9	1,7
№8	2,8	12,8	1,7
	3,4	13,7	1,86
	4,1	14,6	2,04
	4,8	14,6	2,16