

Форсунка многоструйная со встроенным обратным механизмом к дождевателям серии 1800 также UNI-Spray Rain Bird

Цвет серый

Плавная регулировка сектора полива в диапазоне 360°

Постоянный показатель осадков независимо от сектора полива

отличная равномерность орошения

встроенный сетчатый фильтр защищает форсунку от загрязнения

рабочее давление: от 1,8 до 3,8 атм.

Проход воды: от 0,659 до 0,964 м³/ч

радиус: от 7,6 до 9,1 м



Градус	MP 800SR			MP 1000		MP 2000		MP 3000	
	Давление в атм.	Радиус в м.	Расход л/ч	Радиус в м.	Расход л/ч	Радиус в м.	Расход л/ч	Радиус в м.	Расход л/ч
90°	1,75	-	-	-	-	5,2	71	7,6	158
	2	2,6	38	3,7	36	5,5	74	8,2	166
	2,25	-	-	3,8	38	5,6	80	8,4	175
	2,5	2,9	47	4	41	5,8	86	8,5	185
	2,75	3,1	52	4,1	42	6,1	91	9,1	195
	3	3,4	57	4,3	44	6,4	94	9,1	203
	3,25	-	-	4,3	45	6,6	97	9,1	212
	3,5	3,5	61	4,4	47	6,7	101	9,1	220
	3,75	3,5	64	4,6	49	6,7	106	9,1	228
180°	1,75	-	-	-	-	4,9	133	7,6	329
	2	2,6	75	3,7	72	5,2	141	8,2	353
	2,25	-	-	3,8	76	5,3	150	8,4	373
	2,5	2,9	86	4	81	5,3	160	8,5	393
	2,75	3,1	95	4,1	84	5,8	168	9,1	413
	3	3,4	104	4,3	88	6,1	174	9,1	431
	3,25	-	-	4,3	91	6,2	182	9,1	449
	3,5	3,5	109	4,4	94	6,4	189	9,1	466
	3,75	3,5	113	4,6	97	6,4	193	9,1	481
210°	1,75	-	-	-	-	4,9	155	7,6	384
	2	2,6	86	3,7	85	5,2	165	8,2	411
	2,25	-	-	3,8	89	5,3	175	8,4	436
	2,5	2,9	100	4	95	5,3	185	8,5	459
	2,75	3,1	111	4,1	98	5,8	195	9,1	481
	3	3,4	121	4,3	102	6,1	205	9,1	502
	3,25	-	-	4,3	106	6,2	214	9,1	523
	3,5	3,5	127	4,4	109	6,4	222	9,1	542
	3,75	3,5	132	4,6	113	6,4	228	9,1	562
270°	1,75	-	-	-	-	4,9	199	7,6	501
	2	-	-	3,7	108	5,2	212	8,2	530
	2,25	-	-	3,8	114	5,3	225	8,4	560
	2,5	-	-	4	123	5,3	238	8,5	589
	2,75	-	-	4,1	126	5,8	249	9,1	619
	3	-	-	4,3	132	6,1	261	9,1	646
	3,25	-	-	4,3	135	6,2	272	9,1	673
	3,5	-	-	4,4	141	6,4	282	9,1	701
	3,75	-	-	4,6	147	6,4	293	9,1	727
360°	1,75	-	-	-	-	4,9	265	7,6	659
	2	2,6	150	3,7	144	5,2	283	8,2	703
	2,25	-	-	3,8	153	5,3	300	8,4	745
	2,5	2,8	161	4	161	5,3	317	8,5	786
	2,75	3	177	4,1	169	5,8	333	9,1	825

3	3,1	193	4,3	177	6,1	348	9,1	862
3,25	-	-	4,3	183	6,2	362	9,1	897
3,5	3,3	200	4,4	190	6,4	375	9,1	931
3,75	3,5	223	4,5	195	6,4	384	9,1	964