

сопло к дождевателям серии 1800, а также UNI-Spray Rain Bird

цвет зеленый

регулировка сектора полива в диапазоне от 0° - 330°

в комплекте фильтр сетчатый под сопло

рабочее давление: от 1,0 до 2,1 атм.

Расход воды: от 0,12 до 0,39 м<sup>3</sup>/ч

радиус: от 1,8 до 2,4 м



| Угол | Давление атм. | Радиус в метрах | Расход воды м3/ч |
|------|---------------|-----------------|------------------|
| 330° | 1             | 1,8             | 0,27             |
|      | 1,5           | 2,1             | 0,32             |
|      | 2             | 2,3             | 0,38             |
|      | 2,1           | 2,4             | 0,39             |
| 270° | 1             | 1,8             | 0,25             |
|      | 1,5           | 2,1             | 0,30             |
|      | 2             | 2,3             | 0,34             |
|      | 2,1           | 2,4             | 0,35             |
| 180° | 1             | 1,8             | 0,19             |
|      | 1,5           | 2,1             | 0,23             |
|      | 2             | 2,3             | 0,25             |
|      | 2,1           | 2,4             | 0,27             |
| 90°  | 1             | 1,8             | 0,12             |
|      | 1,5           | 2,1             | 0,14             |
|      | 2             | 2,3             | 0,16             |
|      | 2,1           | 2,4             | 0,16             |